Conectores reutilizáveis para emenda de fios

HelaCon Plus Releasable

Os conectores de emenda HelaCon Plus reutilizáveis são usados em instalações elétricas em geral para conectar fios e cabos, rígidos ou flexíveis, podendo ser usados em todos os tipos de caixas de passagem ou distribuição, sobrepostas ou embutidas na parede, sendo um método rápido e seguro para emendas ou derivações em instalações, tais como, tomadas, luminárias e outras aplicações onde a praticidade e segurança são necessárias.
A versão para bitolas de até 6mm² é ideal para utilização em emendas de fios e cabos em chuveiros elétricos.

Características e Vantagens

- Pode ser usado em condutores rígidos ou flexíveis;
- Conector de tamanho compacto;
- Seção dos condutores de aplicação: 0,2 - 4,0 mm² e 0,5 - 6,0mm²;
- Ponto de teste disponível para confirmação da passagem de corrente elétrica;
- Corpo transparente para auxílio visual da correta instalação;
- Aplicação, instalação e manutenção seguras.

Mais detalhes: Clique no número do artigo na tabela.






Blister e caixa HelaCon Plus Releasable.


HelaCon Plus Releasable 6mm².

Material	Policarbonato (PC)
Comprimento a ser decapado	10 mm
Flamabilidade	UL94 V0
Temp. de Trabalho	-30 °C a +85 °C

HF ✓ RoHS ✓

REF.		Número de Condutores	Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Corrente Máx.	Bitola dos Fios	Cor	Emb.	UNS
HCRNC-2-Blister		2	17.5	18.6	25.0	41 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.5 a 6.0	Transparente (CL)	3 Pcs.	148-90084
HCRN-2-Blister		2	20.5	14.0	12.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	6 Pcs.	148-90074
HCRN-2		2	20.5	14.0	12.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	80 Pcs.	148-90073
HCRN-3-Blister		3	20.5	14.0	17.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	4 Pcs.	148-90076
HCRN-3		3	20.5	14.0	17.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	50 Pcs.	148-90075
HCRN-5		5	20.5	14.0	26.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	30 Pcs.	148-90077
HCRN-5-Blister		5	20.5	14.0	26.0	32 A	Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0	Transparente (CL)	4 Pcs.	148-90078

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

PS_HelaCon Releasable N created on 14.04.2026